

INYECTO-FLAMA, C.A.

Su aliado de siempre...

RE. J-31643584-6



Incineradores Pecuarios

Diseñados especialmente para incinerar los animales muertos en granjas avícolas y porcinas.

Su estructura es de hierro laminado, reforzado para evitar deformaciones por calor y prolongar la vida del equipo.

El revestimiento refractario monolítico es capaz de resistir altas temperatura.

Parrillas refractarias de alta resistencia que permiten una quema uniforme y bajo consumo de combustible.

Beneficios

Incineración rápida, que significa bajo consumo de combustible. El material refractario interno de las cámaras retiene el calor y aumenta la eficiencia.

Función de encendido automático.

Temporizador de apagado automático. Fácil carga y limpieza.

El uso del post-quemador permite eliminar totalmente el humo y los malos olores.

Solo deja cenizas blancas estériles, y fragmentos óseos quebradizos.

**Tecnología
Venezolana**

Incinerador con Cámara de Post-Quema

Los Incineradores con Post-Quemador, son equipos de dos cámaras los cuales brindan numerosas ventajas en procesos de incineración, ya que estos han sido diseñados con el propósito de conservar y preservar el medio ambiente.

En su primera cámara se depositan los desechos a incinerar (desechos tipo IV), destruyendo la carga y convirtiéndola en solo 5% de cenizas blancas estériles y fragmentos óseos quebradizos.

En la segunda cámara o cámara de post-quema se logra la eliminación de los gases productos de la incineración. Esta cámara alcanza una temperatura de 800 a 1200 °C y se logra la oxidación y el desenlace químico de los gases eliminando el humo, los malos olores y todo contaminante generado por el proceso de incineración.



	AVÍCOLAS		PORCINOS	
Modelo	IA-250	IA-500	IP-120	1P-240
Peso del Equipo	1.000 kg	1.300 kg.	1.200 kg.	2.200 kg
FUNCIONAMIENTO CAMARA DE CARGA				
Tasa máxima de carga	100 kg /1,5 hrs	200 kg /2,5 hrs	250 kg /2,5 hrs	500 kg/3hrs
Modo de carga	Manual	Manual	Manual	Manual
Tasa de incineración por hora	66 kg	80kg	100 kg	160 kg
Control de tiempo de quema	Programable	Programable	Programable	Programable
Cantidad aprox. de residuos (cenizas)	5 kg	10 kg	10 kg	20 kg
Acceso de limpieza (cenizas)	Si	Si	Si	Si
Encendido	Automático por chispa	Automático por chispa	Automático por chispa	Automático por chispa
Poder calorífico	241.500 BTU	241.500 BTU	207.000 BTU	241.500 BTU
Servicio eléctrico	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz
Consumo de amperaje	1,8 A	1,8 A	1,8 A	1,8 A
Combustible	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil
Consumo de combustible	6,5 litros/hora	6,5 litros/hora	6,5 litros/hora	6,5 litros/hora
FUNCIONAMIENTO CAMARA DE POST-QUEMA O ELIMINADOR DE HUMO				
Modelo	IAP-250	IAP-120	IPP-120	IPP-240
Temperatura de trabajo	800-1200 °C	800-1200 °C	800-1200 °C	800-1200 °C
Control de temperatura	Temporizador Programable	Temporizador Programable	Temporizador Programable	Temporizador Programable
Encendido	Automático por chispa	Automático por chispa	Automático por chispa	Automático por chispa
Poder calorífico	138.000 BTU	138.000 BTU	138.000 BTU	138.000 BTU
Servicio eléctrico	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz
Consumo de amperaje	1,8 A	1,8 A	1,8 A	1,8 A
Combustible	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil
Consumo de combustible	3,75 litros/hora	3,75 litros/hora	3,75 litros/hora	3,75 litros/hora

Incineradores Patológicos

Los incineradores Serie CM es un producto fabricado por INYECTOFLAMA con la finalidad de incinerar desechos patológicos de la clasificación B, C, D provenientes de Hospitales, Ambulatorios, Clínicas, Clínicas Veterinarias, Laboratorios de control de calidad avícola, Mataderos Industriales etc.

Son equipos de 4 cámaras, cada una con un propósito específico y fundamental brindando numerosas ventajas en procesos de incineración. La Serie de incineradores CM de tecnología y diseño propio garantiza una alta eficiencia durante todo su proceso de incineración comprobada y certificada por laboratorios especialistas en caracterización de emisiones. La calidad aunada a los años de experiencia permite que contribuyamos a la **NO CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE**



INYECTO-FLAMA, C.A.

Su aliado de siempre...

Calle Libertad N°10 sector Rancho Grande, San Francisco
de Asis, Estado Aragua Venezuela - Teléfonos 58-244
388.95.03 - 418.38.73 - 58 - 414 343.81.33
www.inyectoflama.com
e-mail: ventas@inyectoflama.com